

KETTENZÜGE

CH-A-SERIE

KETTENFLASCHENZÜGE BIS 20 TONNEN
MIT KRANHAKEN UND KETTE

ROTEK



Modell	CH-A-01000-3	CH-A-01000-12
Max. Zugkraft	1.000 kg	1.000 kg
Max. Hubhöhe	3,0 m*	12,0 m*
Min. Einsatzhöhe	270 mm	270 mm
Kraftaufwand für max. Last	304 N	304 N
Kettendurchmesser	6 mm	6 mm
Gewicht	11,0 kg	25,0 kg



Modell	CH-A-02000-3	CH-A-02000-12
Max. Zugkraft	2.000 kg	2.000 kg
Max. Hubhöhe	3,0 m*	12,0 m*
Min. Einsatzhöhe	380 mm	380 mm
Kraftaufwand für max. Last	314 N	314 N
Kettendurchmesser	6 mm	6 mm
Gewicht	15,0 kg	29,0 kg

Modell	CH-A-03000-3	CH-A-03000-12
Max. Zugkraft	3.000 kg	3.000 kg
Max. Hubhöhe	3,0 m*	12,0 m*
Min. Einsatzhöhe	470 mm	470 mm
Kraftaufwand für max. Last	343 N	343 N
Kettendurchmesser	8 mm	8 mm
Gewicht	24,0 kg	56,0 kg

Modell	CH-A-05000-3	CH-A-05000-12
Max. Zugkraft	5.000 kg	5.000 kg
Max. Hubhöhe	3,0 m*	12,0 m*
Min. Einsatzhöhe	600 mm	600 mm
Kraftaufwand für max. Last	381 N	381 N
Kettendurchmesser	10 mm	10 mm
Gewicht	36,0 kg	74,0 kg



Modell	CH-A-10000-5
Max. Zugkraft	10.000 kg
Max. Hubhöhe	5,0 m*
Min. Einsatzhöhe	700 mm
Kraftaufwand für max. Last	392 N
Kettendurchmesser	10 mm
Gewicht	88,0 kg

Modell	CH-A-20000-5
Max. Zugkraft	20.000 kg
Max. Hubhöhe	5,0 m*
Min. Einsatzhöhe	1.000 mm
Kraftaufwand für max. Last	392 N
Kettendurchmesser	10 mm
Gewicht	194,0 kg

* andere Hubhöhen auf Anfrage erhältlich

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at