

HUBWAGEN

PH-RT-1000

**PALETTENHUBWAGEN FÜR BAUSTELLE,
LANDWIRTSCHAFT, GARTENCENTER,
KATASTROPHENSCHUTZ**

ROTEK

1.0 Tonne Traglast für sicheres und einfaches Transportieren Ihrer Lasten.

Polierter und hartverchromter Pumpenzylinder für extrem haltbare Hydraulik.

210° Einschlagwinkel, 80 mm Einfahrhöhe, >150mm Maximalhub

Grosse Luftbereifung für einfaches Fahren auf schlechten Böden

Verstellbare Gabeln, die Palette wird quer gehoben.



Palettenhubwagen speziell konzipiert für unwegsames Gelände - dort wo Sie mit einem normalen Hubwagen nicht fahren können geht es hier erst richtig los. Ideal für Baustelle, Landwirtschaft, etc. Die Palette wird quer gehoben, die Lastgabeln sind in der Breite verstellbar.

Technische Daten Hubwagen:

Kapazität	1.000 kg
minimale Gabelhöhe	80 mm
Max. Hebehöhe	230 mm
Lenkrad	ø 270 mm
Fronträder	ø 437 mm
Länge (gesamt)	1.200 mm
Breite (innen)	1.230 mm
Gabelbreite	Variabel 240 - 680 mm
Gabellänge	800 mm
Bereifung	Luftreifen
Abmessungen (BxTxH)	1.630 x 1.270 x 1.300 mm

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at