

HUBWAGEN

PH-SCALE-2000

**PALETTENHUBWAGEN MIT WAAGE
INNOVATIV UND ZEITSPAREND
BELASTBAR BIS 2000KG
OPTIONAL MIT DRUCKER**



ROTEK

Wiegen Sie was Sie wollen, wo Sie wollen und wann Sie wollen mit dem mobilen Palettenhubwagen

Reduzieren Sie mehrere Arbeitsschritte auf einen und sparen Sie dadurch Ihre wertvolle Zeit

Gabellänge, -höhe und -breite entsprechen den europäischen Normen.

TÜV, CE und GS geprüft, für höchste Anforderungen

Der Palettenhubwagen mit Waage ist eine Innovation für jeden Warenwirtschaftsbetrieb. Er ermöglicht Ihnen mehrere Arbeitsschritte auf einen zu reduzieren. Kontrollieren Sie die Gewichte ein- & ausgehender Sendungen mit minimalem Aufwand. Dokumentieren Sie schnell und einfach die Gewichte sofort bei Warenannahme oder Warenübergabe und vermeiden Sie somit spätere Kunden/Lieferantenreklamationen. Ideal geeignet für Speditionen um die Sendungsgewichte einfach zu kontrollieren. Tarierfunktionen, Nullstellung und weitere Funktionen erleichtern Ihnen die Arbeit. Das Hebegewicht wird Ihnen wahlweise in Kilogramm oder Pfund angezeigt. Mit dem Modell PH-SCALE-2000-PRN können die Werte zur Dokumentation über den eingebauten Drucker ausgedruckt werden.

Technische Daten:

Modell	PH-SCALE-2000	PH-SCALE-2000-PRN
Kapazität	2.000 kg	
Max. Hebehöhe	200 mm	
Niedrigste Gabelhöhe	88 mm	
Gabellänge	1.150 mm (1.220 mm optional)	
Gabelbreite	568 mm (703 mm optional)	
Steuerungsrad	ø 180 x 50 mm, Polyurethan auf Metallfelge	
Gabelrad	ø 74 x 70 mm, Tandem, Polyurethan auf Metallfelge	
Gabelprofil	178 x 60 mm	
Waagenterminal	Integriert	
Display der Waage	Auflösung 30.000d, sechs stellig, LCD	
Tastatur	6 Druckknöpfe mit Ein/Aus, Nullung und Tarierfunktion	
Gewichtsausgabe	Kilogramm oder Pfund (einstellbar), x10 Funktion	
Messgenauigkeit	± 2 % (bei Messbereich bis 2.000 kg)	
Wiege Vorrichtung	4 Stk. 350 Ω Wiegezellen	
Drucker	nicht vorhanden	integriert
Druckerpapier	-	Breite 44.5 +/- 0.5mm Stärke 0.07mm
Druckgeschwindigkeit	-	1 Zeile pro Sekunde
Punktgröße B x H	-	0.35 x 0.35
Stromversorgung	über integrierte Batterie oder Netzbetrieb möglich	
Integrierte Batterie	Wartungsfreier Blei-Akkumulator 12 V / 5 Ah	
Betriebsbedingungen	-10 °C bis +40 °C Umgebungstemperatur 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit	
Gewicht	135 kg	138 kg

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at