

STAPLER ELEKTRISCH

STP-E-A Serie

ROTEK

**ELEKTRO STAPLER
BIS ZU 4.6 METER HUBHÖHE
BIS ZU 1.6 TONNEN HUBKAPAZITÄT
TÜV, CE UND GS ZERTIFIZIERT**



Technische Daten:

Modell	Standardmodell: STP-E-A-1500-3.4	STP-E-A-1200-1.7	STP-E-A-1600-4.6
Max. Hublast	1.500 kg	1.200 kg	1.600 kg
Max. Hebehöhe	3.400 mm	1.700 mm	4.600 mm
Min. Gabelhöhe	86 mm	86 mm	86 mm
Gabelbreite	570 mm	570 mm	570 mm
Fahrgeschwindigkeit	5,3 km/h ohne Last 4,0 km/h Volllast	5,3 km/h ohne Last 4,0 km/h Volllast	5,3 km/h ohne Last 4,0 km/h Volllast
Hebegeschwindigkeit	128 mm/Sek ohne Last 91 mm/Sek Volllast	128 mm/Sek ohne Last 91 mm/Sek Volllast	150 mm/Sek ohne Last 120 mm/Sek Volllast
Senkgeschwindigkeit	84 mm/Sek ohne Last 128 mm/Sek Volllast	84 mm/Sek ohne Last 128 mm/Sek Volllast	90 mm/Sek ohne Last 110 mm/Sek Volllast
Hubmotor	3,0 kW / 24V	2,2 kW / 24V	3,0 kW / 24V
Fahrmotor	1,2 kW / 24V	1,2 kW / 24V	1,2 kW / 24V
Batterie	210 Ah / 24V	210 Ah / 24V	280 Ah / 24V
Max. Steigung	18 % ohne Last 6 % Volllast	18 % ohne Last 6 % Volllast	12 % ohne Last 6 % Volllast
Bremse	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Max. Gesamthöhe	3.904 mm	2.076 mm	5.107 mm
Min. Masthöhe	1.695 mm	2.076 mm	2.100 mm
Gewicht	860 kg ohne Batterien 1.070 kg mit Batterien	420 kg ohne Batterien 630 kg mit Batterien	1130 kg ohne Batterien 1367 kg mit Batterien

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at