

Semielektrische Hochhubwagen (Stapler)

Das Fahren erfolgt manuell. Anheben und stufenloses Absenken mittels elektrischer Hebevorrückung. Für sicheren Stand auch bei voller Auslastung sorgt der stabile Rahmen und die Feststellbremse. Die integrierte Qualitäts-Hydraulikpumpe ist aus hochfestem Stahl gefertigt und mit einem Überdruckventil ausgestattet. Der Hydraulikhubwagen ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug zum Heben, Stapeln und den Transport von Waren. Durch die Eigenschaften stabiles Heben, hohe Beweglichkeit, leichte Benutzung, sichere und verlässliche Handhabung, ist dieser Hubwagen ein ideales Werkzeug zur Arbeitserleichterung und Steigerung der Produktivität.





Einfache Bedienung

Einfache, übersichtliche Bedienelemente für Heben und Senken sowie Batterieanzeige.






Mit Batterie Schnell-Ladegerät

Modell	 STP-SE-B-1500-2.5	 STP-SE-B-1500-3.5
Besonderheit	Hubhöhe bis 2,5m Gekapselte Hydraulikeinheit. 150Ah Batterie für hohe Einsatzzeit enthalten.	Hubhöhe bis 2,5m Gekapselte Hydraulikeinheit. 150Ah Batterie für hohe Einsatzzeit enthalten.
Max. Kapazität	1.500 kg (bis 2,0m) 1.200 kg (bis 2,5m)	1.500 kg (bis 2,0m) 1.200 kg (bis 2,5m) 800 kg (bis 3,5m)
Min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
Max. Gabelhöhe	2.500 mm	3.500 mm
Lenkrolle	Ø 180 x 50 mm	Ø 180 x 50 mm
Lastrolle	Single Ø 78 x 60 mm	Single Ø 78 x 60 mm
Rollentype	Polyurethan auf Metallfelge	Polyurethan auf Metallfelge
Gabelprofil	150 x 55 mm	150 x 55 mm
Gabelart	U-Profil Gabeln	U-Profil Gabeln
Gabellänge	1.000 mm	1.000 mm
Breite über Gabeln	550 mm	550 mm
Hubmotor	1,5 kW / 12 V	1,5 kW / 12 V
Hubgeschwindigkeit	110 mm/s ohne Last 80 mm/s Volllast	110 mm/s ohne Last 80 mm/s Volllast
Senkgeschwindigkeit	50 mm/s ohne Last 100 mm/s Volllast	50 mm/s ohne Last 100 mm/s Volllast
Batterie	150 Ah / 12 V	150 Ah / 12 V
Fußbreite	490 mm	490 mm
Gesamtbreite	820 mm	950 mm
Gesamtlänge	1.670 mm	1.700 mm
Min. Masthöhe	1.820 mm	2.330 mm
Max. Masthöhe	3.040 mm	4.060 mm
Gewicht	429 kg	478 kg
Ladegerät	✓	✓
Feststellbremse	✓	✓
Anzahl der Masten	2	2
Auflageplattform optional	✓	✓

Gabelverlängerungen für Stapler

Verlängerung für Staplergabeln. Die Bügellaschen der Verlängerungen können einfach in die Gabeln des Staplers eingehängt werden. Diese einfache, schnelle Montage verhindert ein Abrutschen der Verlängerung im Betrieb.

Bitte beachten Sie, dass Gabelverlängerungen nur an jenen Hubgeräten verwendet werden darf, welche dies laut ihrer Spezifikation zulassen. Die Verwendung dieser Verlängerungen an U-Profil Gabeln ist nicht möglich.

Modell	 STP-ZB-GV1015	 STP-ZB-GV1218	 STP-ZB-GV1518
Gesamtlänge	1.524 mm	1.830 mm	1.830 mm
Minimale Staplergabellänge	1.016 mm	1.220 mm	1.220 mm
Passend für Gabelbreite	100 mm	125 mm	150 mm
Gewicht	43 kg	55 kg	63 kg