





Elektrische Heizlüfter



Unsere elektrischen Heizlüfter bieten große Heizleistung bei kleinem Bauvolumen. Sie können ideal zur Bautrocknung sowie für allgemeine Heizaufgaben in Gewerbe und Industrie eingesetzt werden. Das stufenlos einstellbare Thermostat schaltet den Heizlüfter nach Erreichen der eingestellten Temperatur ab. Sollte die Innentemperatur des Gerätes nach dem Abschalten des Thermostates zu hoch liegen, so wird der Lüfter selbsttätig in Betrieb genommen, um einen Wärmestau im Gerät zu verhindern. Dies ist ein intelligentes Sicherheitsmerkmal, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Betriebssicherheit des Gerätes.

Modell				
Modell	HF-03-230-MD	HF-05-400-MD	HF-09-400-MD	HF-15-400-MD
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Anschlussstecker	CEE 7/4 (Schuko)	CEE 400V/16A	CEE 400V/16A	CEE 400V/32A
Anschlusskabel	1,8m enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten
Leistungsaufnahme				
Lüfter	28 W	41 W	46 W	91 W
Stufe 1	1,5 kW	2,5 kW	4,5 kW	5 kW
Stufe 2	3,0 kW	5,0 kW	9,0 kW	10 kW
Stufe 3	-	-	-	15 kW
Luftdurchsatz	512 m³/Std	512 m³/Std	773 m³/Std	1.559 m³/Std
Abmessung (BxTxH)	295 x 260 x 425 mm	295 x 310 x 425 mm	400 x 325 x 450 mm	400 x 345 x 530 mm
Gewicht	5,9 kg	6,5 kg	9,4 kg	14,4 kg

Mobile Öl Direktheizer

Öl Direktheizer mit integriertem Tank für Heizöl oder Diesel. Einfachst zu bedienende, wartungsarme Heizgeräte mit sehr hohen Wärmeleistungen. Die integrierte Schutzschaltung schaltet das Gerät automatisch ab, sobald die innere Gerätetemperatur zu hoch (z.B. durch verlegten Lufteinlass) oder die Flammentwicklung zu stark ist.

Ideal für Bautrocknung bzw. zum Erwärmen von unbewohnten Räumen mit hohem Wärmebedarf.


Modell		
Modell	HO-30-230	HO-50-230
Netto Wärmeleistung	30 kW	50 kW
Max. Wärmeleistung	25.800 kcal/h	43.000 kcal/h
Luftdurchsatz	735 m³/h	1.100 m³/h
Brennstoffversorgung	Heizöl / Diesel	Heizöl / Diesel
Tankvolumen / Verbrauch	24 Liter / 3,07 l/h	50 Liter / 4,88 l/h
Elektrische Versorgung	230 V/50 Hz, 180 W	230 V/50 Hz, 285 W
Abmessung (BxTxH)	940 x 465 x 530 mm	1.008 x 563 x 632 mm
Gewicht (ohne Treibstoff)	20 kg	27 kg

Gas Direktheizer

Einfach zu bedienender Gas Direktheizer für den Betrieb mit Propangasflaschen. Diese Art der Heizung ist im Gegensatz zu den Ölheizern geruchslos und ermöglicht mobil hohe Wärmeleistungen bei geringen Kosten. Die Geräteschutzschaltung unterbricht die Gaszufuhr automatisch sobald die Flamme erlischt um eine Gefährdung durch Gasbildung im Raum zu unterbinden.

Schlauchgarnitur samt Schlauchbruchsicherung und Druckminderer im Lieferumfang enthalten.



Modell	
Modell	HG-50-230
Netto Wärmeleistung	30-50 kW justierbar
Max. Wärmeleistung	25.860-43.103 kcal/h
Luftdurchsatz	1.500 m³/h
Brennstoffversorgung	Flüssiggas 1,5 bar
Brennstoffverbrauch	≤ 3,64 kg/h
Elektrische Versorgung	230 V/50 Hz, 105 W
Abmessung (BxTxH)	622 x 277 x 439 mm
Gewicht	12 kg