Saugschläuche

Saugschlauch Quadriflex

Schlauchkonstruktion mit rechteckiger Verstärkungsspirale. Die Vorteile sind eine erhebliche Gewichtsreduktion und eine glatte Aussendecke.
Aufbau: Kunststoff mit innenliegender PVC-Spirale
Zulässiges Vakuum: 0,9 bar
Biegeradius: 4x Innendurchmesser
Temperaturbereich: von -25 bis +60°C
Geeignet für: Betriebswasser und Gülle

Ø innen	Ø außen	Betriebsdruck	für Anschluß	Bestell.Nr.
51 mm	59 mm	5 bar	2" (C)	WPZB-SS-2Q
76 mm	85 mm	4 bar	3" (B)	WPZB-SS-3Q
102 mm	112 mm	3 bar	4" (A)	WPZB-SS-4Q

Passende Schlauchschellen:

für Schlauch	Type	Spannbereich	Bestell.Nr.
WPZB-SS-2Q	Gelenkbolzenschelle	56 - 59	IBS-GBS-056
WPZB-SS-3Q	Gelenkbolzenschelle	80 - 85	IBS-GBS-080
WPZB-SS-4Q	Gelenkbolzenschelle	104 - 112	IBS-GBS-104

Saugschlauch Heduflex



Sehr wiederstandsfähiger Saugschlauch aus Gummi mit Stahldrahtspirale.
Aufbau: SBR, außen stoffgemustert mit Stahldrahtspirale
Zulässiges Vakuum: 0,9 bar
Platzdruck: 30 bar
Temperaturbereich: von -30 bis +80°C
Geeignet für: Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren/Laugen

Ø innen	Ø außen	Betriebsdruck	für Anschluß	Bestell.Nr.
51 mm	63 mm	10 bar	2" (C)	WPZB-SS-2H
76 mm	90 mm	10 bar	3" (B)	WPZB-SS-3H
102 mm	118 mm	10 bar	4" (A)	WPZB-SS-4H

Passende Schlauchschellen:

für Schlauch	Type	Spannbereich	Bestell.Nr.
WPZB-SS-2H	Gelenkbolzenschelle	60 - 63	IBS-GBS-060
WPZB-SS-3H	Gelenkbolzenschelle	86 - 91	IBS-GBS-086
WPZB-SS-4H	Gelenkbolzenschelle	113 - 121	IBS-GBS-113

Druckschläuche

Druckschlauch Eurolon



Flach aufrollbarer Vinylschlauch.
Aufbau: PVC, Textileinlage durch Extrusionsverfahren
Temperaturbereich: von -10 bis +60°C
Geeignet für: Bewässerung und Wasserabfuhr

Ø innen	Ø außen	Betriebsdruck	für Anschluß	Bestell.Nr.
51 mm	56 mm	7 bar	2" (C)	WPZB-DS-2E
76 mm	81 mm	6 bar	3" (B)	WPZB-DS-3E
102 mm	107 mm	6 bar	4" (A)	WPZB-DS-4E

Passende Schlauchschellen:

für Schlauch	Type	Spannbereich	Bestell.Nr.
WPZB-DS-2E	Schneckengewinde	40 - 60	IBS-SG-040
WPZB-DS-3E	Schneckengewinde	70 - 90	IBS-SG-070
WPZB-DS-4E	Schneckengewinde	100 -120	IBS-SG-100

Druckschlauch Agriflat

Sehr wiederstandsfähiger, reißfester flach aufrollbarer Druckschlauch. Ozon- und Alterungsbeständig.
Aufbau: hochwertiger NBR/PVC mit Längsschutz
Temperaturbereich: von -20 bis +100°C
Geeignet für: Wasser, Luft, Öl, Benzin, bedingt Säuren und Laugen.

Ø innen	Ø außen	Betriebsdruck	für Anschluß	Bestell.Nr.
52 mm	56 mm	20 bar	2" (C)	WPZB-DS-2A
75 mm	80 mm	20 bar	3" (B)	WPZB-DS-3A
102 mm	107 mm	20 bar	4" (A)	WPZB-DS-4A

Passende Schlauchschellen:

für Schlauch	Type	Spannbereich	Bestell.Nr.
WPZB-DS-2A	Schneckengewinde	40 - 60	IBS-SG-040
WPZB-DS-3A	Schneckengewinde	70 - 90	IBS-SG-070
WPZB-DS-4A	Schneckengewinde	100 -120	IBS-SG-100

Saugkörbe ohne Rückschlagventil

Saugkörbe mit Schlauchtülle für Schelleneinband
Material: verzinkter Stahl

für Schlauchinnendurchmesser	für Anschluss	Bestell.Nr.
51 - 52 mm	2" (C)	WPZB-SKO-2
75 - 76 mm	3" (B)	WPZB-SKO-3
100 - 102 mm	4" (A)	WPZB-SKO-4

Saugkörbe mit Rückschlagventil

Saugkorb aus Edelstahl mit Nylonaussengewinde. Rückschlagventil aus Messing beiderseits Innengewinde.
Nominaldruck: 18 Bar
Temperaturbereich: von 0 bis +90°C
Einbaulänge: 100 mm

Innengewinde	für Stutzen	für Anschluß	Bestell.Nr.
G2"	WPZB-ST-2	2" (C)	WPZB-SKR-2R
G3"	WPZB-ST-3	3" (B)	WPZB-SKR-3R
G4"	WPZB-ST-4	4" (A)	WPZB-SKR-4R

Rotek Handels GmbH, Handelsstrasse 4, A-2201 Hagenbrunn, T: +43 (2246) 20791-0, F: +43 (2246) 20791-50, E: office@rotek.at, W: http://www.rotek.at

Schlauchstutzen

Schlauchstutzen mit Außengewinde
Schlauchseite für Schelleneinband
Material: verzinkter Stahl

Auch als Zubehör zu Saugkörben mit Rückschlagventil verwendbar.

für Schlauchinnendurchmesser	für Anschluss	Bestell.Nr.
51 - 52 mm	2" (C)	WPZB-ST-2
75 - 76 mm	3" (B)	WPZB-ST-3
100 - 102 mm	4" (A)	WPZB-ST-4

Kupplungen System GEKA

Festkupplungen System GEKA mit Gummidichtung.
Nominaldruck: 8 Bar
Knaggenabstand: 40 mm

Innengewinde	Bestell.Nr.	Aussengewinde	Bestell.Nr.
1"	WPZB-GKI1	1"	WPZB-GKA1
1,5"	WPZB-GKI15	1,5"	WPZB-GKA15

Kugelhähne

Kugelhahn mit vollem Durchgang. Beidseitig Innengewinde.
Temperaturbereich: -15°C bis +150°C
Gehäuse: Messing vernickelt
Kugel: Messing hart verchromt
Dichtung: Teflon
Griff: Stahl rot lackiert

Durchgang	Länge	Gewinde	Nominaldruck	für	Bestell.Nr.
50 mm	112,5 mm	51-52 mm	25 Bar	2" (C)	WPZB-KH-2
80 mm	157 mm	75-76 mm	16 Bar	3" (B)	WPZB-KH-3
100 mm	190 mm	100-102 mm	14 Bar	4" (A)	WPZB-KH-4

System Storz

Schlauchkupplung

Standard Schlauchkupplung System STORZ mit langen Schlauchstutzen für gelegentliche Verwendung.
Dichtringe: NBR (öl- und benzinbeständig), weiß
Knaggenteile: Gegossen
Nominaldruck: 6 Bar

Ø Schlauch (Innen)	Knaggenabst.	für	Bestell.Nr.
51 - 52 mm	66 mm	C (2")	WPZB-ZSK-2
75 - 76 mm	89 mm	B (3")	WPZB-ZSK-3
100 - 102 mm	133 mm	A (4")	WPZB-ZSK-4

Schlauchkupplung mit gedrehten Rillen

Schlauchkupplung System STORZ mit gedrehten Rillen und langem Schlauchstutzen für häufige Verwendung.
Dichtringe: NBR (öl- und benzinbeständig), weiß
Knaggenteile: Geschmiedet
Nominaldruck: 16 Bar

Ø Schlauch (Innen)	Knaggenabst.	für	Bestell.Nr.
51 - 52 mm	66 mm	C (2")	WPZB-ZSK-2G
75 - 76 mm	89 mm	B (3")	WPZB-ZSK-3G
100 - 102 mm	133 mm	A (4")	WPZB-ZSK-4G

Festkupplung mit Innengewinde

Festkupplung System STORZ mit Innengewinde.
Dichtringe: NBR (öl- und benzinbeständig), weiß
Knaggenteile: Geschmiedet
Nominaldruck: 16 Bar

Gewinde	Knaggenabst.	für	Bestell.Nr.
G1,5" IG	66 mm	C (2")	WPZB-ZFK-15CI
G2" IG	66 mm	C (2")	WPZB-ZFK-2CI
G2,5" IG	89 mm	B (3")	WPZB-ZFK-25BI
G3" IG	89 mm	B (3")	WPZB-ZFK-3BI
G4" IG	133 mm	A (4")	WPZB-ZFK-4AI

Festkupplung mit Außengewinde

Festkupplung System STORZ mit Außengewinde.
Dichtringe: NBR (öl- und benzinbeständig), weiß
Knaggenteile: Geschmiedet
Nominaldruck: 16 Bar

Gewinde	Knaggenabst.	für	Bestell.Nr.
G1,5" AG	66 mm	C (2")	WPZB-ZFK-15CA
G2" AG	66 mm	C (2")	WPZB-ZFK-2CA
G2,5" AG	89 mm	B (3")	WPZB-ZFK-25BA
G3" AG	89 mm	B (3")	WPZB-ZFK-3BA
G4" AG	133 mm	A (4")	WPZB-ZFK-4AA

System Storz

Blindkupplung

Blindkupplung System STORZ mit Kette.
Dichtringe: NBR (öl- und benzinbeständig), weiß
Knaggenteile: Geschmiedet
Nominaldruck: 16 Bar

Knaggenabstand	für	Bestell.Nr.
66 mm	C (2")	WPZB-ZBK-2
89 mm	B (3")	WPZB-ZBK-3
133 mm	A (4")	WPZB-ZBK-4

Übergangsstück (Reduzierstück)

Übergangsstücke System STORZ.
Dichtringe: NBR (öl- und benzinbeständig), weiß
Knaggenteile: Geschmiedet
Nominaldruck: 16 Bar

Knaggenabstand	für	Bestell.Nr.
66 > 89mm	C (2") > B (3")	WPZB-ZR-BC
81 > 89 mm	B (3") > B (3")	WPZB-ZR-BB
89 > 133 mm	B (3") > A (4")	WPZB-ZR-AB

Verteiler

Verteiler System STORZ ohne Blindkupplungen mit einem Eingang und zwei Ausgängen.
Dichtringe: NBR (öl- und benzinbeständig), weiß
Knaggenteile: Geschmiedet
Nominaldruck: 16 Bar

für Knaggenabstand	für	Bestell.Nr.
1x 89 auf 2x 66 mm	1x B (3") auf 2x C (2")	WPZB-ZV-BCC

Verteiler mit Kugelabsperrungen

Verteiler System STORZ ohne Blindkupplungen mit einem Eingang und zwei Ausgängen mit Kugelabsperrungen.
Dichtringe: NBR (öl- und benzinbeständig), weiß
Knaggenteile: Geschmiedet
Nominaldruck: 16 Bar
Kugelabsperrung: Messing hartverchromt

für Knaggenabstand	für	Bestell.Nr.
1x 89 auf 2x 66 mm	1x B (3") auf 2x C (2")	WPZB-ZVA-BCC

Strahlrohr

Mehrzweckstrahlrohr System STORZ mit Festkupplung. Bedienhebel für Vollstrahl, Sprühstrahl und geschlossen.
Dichtringe: NBR (öl- und benzinbeständig), weiß
Knaggenteile: Geschmiedet
Nominaldruck: 16 Bar
Bohrung: 12 x 9

Knaggenabstand	für	Bestell.Nr.
66 mm	C (2")	WPZB-ZSR-2
81 mm	B (3")	WPZB-ZSR-3

Schlüssel

Universalschlüssel für System STORZ.
Material: Stahl geschmiedet

für Knaggenabstand	für	Bestell.Nr.
66 bis 133 mm	C (2"), B (3"), A (4")	WPZB-ZS-ABC

Rotek Handels GmbH, Handelsstrasse 4, A-2201 Hagenbrunn, T: +43 (2246) 20791-0, F: +43 (2246) 20791-50, E: office@rotek.at, W: http://www.rotek.at