

STROMERZEUGER

GD4WSS-3-030kW-ATS-226B.3D-LWG

30 kW AUSGANGSLEISTUNG
230 V / 400 V NENNSPANNUNG
WASSERGEKÜHLTER 3-ZYLINDER TURBO
DIREKTEINSPRITZER DIESELMOTOR, E-START
ATS AUTOSTART BEI NETZAUSFALL

ROTEK

50 Liter Tank für 5-6 Stunden Betriebsdauer bei Vollast

Dieselmotor für geringen Verbrauch und lange Laufleistungen

Inkl. Manuals, Servicemanuals, Ersatzteilliste



Stromerzeuger mit Schallschutz für Gewerbe und Industrie, Bürstenloser Synchrongenerator 30kW. Umfangreiche Instrumentierung und Motorcontroller, Abschaltung bei Überfrequenz, Unterfrequenz, zu geringem Öldruck, Öl Übertemperatur, Wasser Übertemperatur, Generatorfehler, Betriebsstundenanzeiger (digital), Digital einstellbare Aufwärmzeit und Abkühlzeit (max 2 Minuten), eingebautes Schaltnetzteil zur Batterieladung bei Netzbetrieb. Elektrische Treibstoffpumpe zum problemlosen Anschluß an externen Tank.

Technische Daten Generator:

Type	Dreiphasiger Synchrongenerator LWG30 mit elektronischer AVR
Frequenz	50 Hz
Ausgangsleistung	30kW Dauerleistung
Nennspannung	230 V, 400 V
Power Factor	100%
Erregung	Selbsterregung
Abmessungen	Netto 1150 x 900 x 1300 mm , Brutto 2250 x 1080 x 1410 mm
Gewicht / Tankvolumen	Netto 1130 kg, Brutto 1179kg / 50.0 Liter
Betriebsdauer mit Tankfüllung	5-6 Stunden bei Vollast, externer Tank möglich.

Technische Daten Motor:

Type	Deutz TB226B-3D, 3-Zylinder, Direkteinspritzer, Turbo
Hubraum	3.117 ccm, Turbomotor
Ausgangsleistung	max. 50 kW, cont. 45 kW @ 1500 min-1,
Startsystem	Elektrostarter, 24 Volt Bordspannung
Treibstoff	Diesel, ca. 210g/kW.h Verbrauch bei 45kW
Lautstärke	76 dBA @ 4 Meter (78 dBA bei Vollast)

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at