

STROMERZEUGER GD4WS-1-012kW-EBWDC

15000 VA AUSGANGSLEISTUNG
230V NENNSPANNUNG
4-TAKT DIESELMOTOR WASSERGEKÜHLT
MIT ELEKTROSTART

ROTEK



Mit 3 Stück
AC230V
Anschlüssen,
Voltmeter
und Ampere-
meter



10 Liter Tank
für lange
Betriebsdauer,
Kranhaken und
Laufräder für
ideales Handling



Dekompressor
für Handstart,
mechanische Öl-
druckanzeige,
Dieselfilter



Inkl. Werkzeug-
koffer und
diversen
Ersatzteilen

Stromerzeuger für den Gewerbebedarf, Synchrongenerator max. 15kVA, 230V 50Hz in Industriequalität. Die ausgezeichneten Leistungsdaten machen diesen Stromgenerator zur idealen Wahl für Baustelle und Gewerbe. Diesel Einzylinder mit 996ccm Hubraum, wassergekühlt.

Technische Daten Generator:

Type	Einphasiger Synchrongenerator Ausgangsspannung elektronisch geregelt
Frequenz	50 Hz
Ausgangsleistung*	Spitzenleistung 15kVA/12kW (3x 4kW) @ 230V Dauerleistung 12kVA/10kW (3x 3.3kW) @ 230V
Nennspannung	230V, Motorschutzschalter 1x 48A und 3x 16A
Gleichspannungsausgang	12V, 8.3A
Erregung	Selbsterregung
Betriebsstundenzähler	integriert
Abmessungen (B x T x H)	1305 x 595 x 955 mm
Gewicht / Tankvolumen	338 kg / 10 Liter - mit Kranhaken
Betriebsdauer mit Tankfüllung	ca. 4 Stunden

Technische Daten Motor:

Type	Dieselmotor, Einzylinder 4-Takt, Direkteinspritzer, wassergekühlt
Hubraum	996 ccm
Ausgangsleistung	max. 13.34kW, kont. 12.13kW @ 2200 rpm
Leistungsantrieb	über Zahnriemenscheibe
Startsystem	Elektrostarter, Starterbatterie im Lieferumfang enthalten
Treibstoff	Diesel, Verbrauch 246 Gramm / kWh
Lautstärke	85 dBA @ 4 Meter

* Der Generator besitzt 3 separat abgesicherte Steckdosen. Sollten Sie die gesamte Leistung auf einem Anschluss benötigen muss ein Klemmbrett im Generator montiert werden, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

ROTEK

Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at