

STROMERZEUGER GD4WS-3-012kW-EBWDC

15000 VA AUSGANGSLEISTUNG
230V / 400V NENNSPANNUNG
4-TAKT DIESELMOTOR WASSERGEKÜHLT
MIT ELEKTROSTART

ROTEK



Mit AC230V,
AC400V
Anschluss,
Voltmeter
und Ampere-
meter



10 Liter Tank
für lange
Betriebsdauer,
Kranhaken und
Laufräder für
ideales Handling



Dekompressor
für Handstart,
mechanische Öl-
druckanzeige,
Dieselfilter



Inkl. Werkzeug-
tasche und
diversen
Ersatzteilen

Stromerzeuger für den Gewerbebedarf, Synchrongenerator max. 15kVA, 230/400V 50Hz in Industriequalität. Die ausgezeichneten Leistungsdaten machen diesen Stromgenerator zur idealen Wahl für Baustelle und Gewerbe. Diesel Einzylinder mit 996ccm Hubraum, wassergekühlt.

Technische Daten Generator:

Type	Dreiphasiger Synchrongenerator Ausgangsspannung elektronisch geregelt
Frequenz	50 Hz
Ausgangsleistung*	Spitzenleistung 15kVA/12kW @ 400V (4kW @ 230V) Dauerleistung 12kVA/10kW @ 400V (3.3kW @ 230V)
Nennspannung	400V / 230V, Motorschutzschalter 3x 16A
Gleichspannungsausgang	12V, 8.3A
Erregung	Selbsterregung
Betriebsstundenzähler	integriert
Abmessungen (B x T x H)	1305 x 595 x 955 mm
Gewicht / Tankvolumen	338 kg / 10 Liter - mit Kranhaken
Betriebsdauer mit Tankfüllung	ca. 4 Stunden

Technische Daten Motor:

Type	Dieselmotor, Einzylinder 4-Takt, Direkteinspritzer, wassergekühlt
Hubraum	996 ccm
Ausgangsleistung	max. 13.34kW, kont. 12.13kW @ 2200 rpm
Leistungsabtrieb	über Zahnriemenscheibe
Startsystem	Elektrostarter, Starterbatterie im Lieferumfang enthalten
Treibstoff	Diesel, Verbrauch 246 Gramm / kWh
Lautstärke	85 dBA @ 4 Meter

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at