

# HEIZLÜFTER

HF-SERIE

**HEIZLÜFTER MIT DELAYFUNKTION  
3 BIS 22kW HEIZLEISTUNG  
THERMOSTAT STUFENLOS EINSTELLBAR**

**ROTEK**



HF-03-230-MD



HF-05-400-MD



HF-09-400-MD



HF-15-400-MD

Die HF-Serie Heizlüfter bieten grosse Heizleistung bei kleinem Bauvolumen. Sie können ideal zur Bautrocknung sowie für allgemeine Heizaufgaben in Gewerbe und Industrie eingesetzt werden.

Das stufenlos einstellbare Thermostat schaltet die Heizstäbe nach Erreichen der eingestellten Temperatur ab (der Lüfter bleibt eingeschalten).

Sollte die Innentemperatur des Gerätes nach dem Abschalten des Thermostates zu hoch liegen, so wird der Lüfter selbsttätig in Betrieb genommen, um einen Wärmestau im Gerät zu verhindern. Dies ist ein intelligentes Sicherheitsmerkmal und verlängert die Lebensdauer und erhöht die Betriebssicherheit des Gerätes.

Es stehen Modelle von 3kW bis 22kW zur Verfügung.

## Technische Daten

Modell	HF-03-230-MD	HF-05-400-MD	HF-09-400-MD	HF-15-400-MD
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Anschlussstecker	230V Schuko CEE	400V CEE 16A	400V CEE 16A	400V CEE 32A
Anschlusskabel	1,8m enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten
<b>Leistungsaufnahme</b>				
Lüfter	28 W	41 W	46 W	91 W
Stufe 1	1,5 kW	2,5 kW	4,5 kW	5,0 kW
Stufe 2	3,0 kW	5,0 kW	9,0 kW	10,0 kW
Stufe 3	-	-	-	15,0 kW
Luftdurchsatz	512 m <sup>3</sup> /Std.	512 m <sup>3</sup> /Std.	773 m <sup>3</sup> /Std.	1.559 m <sup>3</sup> /Std.
Abmessungen (BxTxH)	295 x 260 x 425 mm	295 x 310 x 425 mm	400 x 325 x 450 mm	400 x 345 x 530 mm
Gewicht	5,9 kg	6,5 kg	9,4 kg	14,4 kg

## Artikelcode :

HF-03-230-MD

M .. Metallstandfuss / D .. mit Delayfunktion  
Versorgungsspannung in Volt  
Maximale Leistungsaufnahme in kW  
Heating Fan = Heizlüfter

**ROTEK**  
Handels GmbH

Handelsstr. 4  
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791  
Fax : +43-2246-20791-50  
<http://www.rotek.at>  
mail : [office@rotek.at](mailto:office@rotek.at)