

# LUFTENTFEUCHTER

ACD-20-E


**20 LITER / TAG ENTFEUCHTERLEISTUNG**

**150 m<sup>3</sup>/H LUFTDURCHSATZ**

**4 LITER WASSERTANK / EXTERNER ANSCHLUSS**

**ELEKTRONISCHE STEUERUNG**


**ROTEK**



Leistungsstarke Entfeuchtung




Abnehmbarer 4 Liter Wassertank



Wassertank Anzeige



Integrierter Feuchtigkeits-sensor



Halb-versteckte Laufrollen



Handgriff für bequemes Handling



Staubfilter entfernbar

Hochwertiger Luftentfeuchter mit elektronischer Regelung.

Der ACD-20-E eignet sich zur Permanenttrocknung in unbeaufsichtigten Räumen.

Der integrierte Überlaufschutz schaltet das Gerät bei vollem Tank automatisch aus, bzw. kann statt des Tanks eine direkte Abwasseranbindung hergestellt werden.

Leicht transportabel durch Laufrollen und Handgriff.

## Technische Daten:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Entfeuchterleistung    | 20 Liter / Tag (bei 30°C, 80% Luftfeuchtigkeit)<br>10 Liter / Tag (bei 27°C, 60% Luftfeuchtigkeit) |
| Netzspannung           | 220-240 V / 50 Hz  |
| Leistungsaufnahme      | 290 W<br>1,6 A   |
| Luftdurchsatz          | 150 m <sup>3</sup> /Stunde   |
| Wassertankvolumen      | 4 Liter<br>externer Wasseranschluss möglich (Schlauch 11,5mm)                                      |
| Lautstärke             | 44 dB(A)   |
| Kompressor             | LG (Type: NR62HAEG)  |
| Kühlmittel / Füllmenge | R134a / 185g   |
| Max. Arbeitsdruck      | 1,5 MPa  |
| Abmessungen (BxTxH)    | 310 x 260 x 600 mm   |
| Gewicht                | 18 kg  |
| für Raumgrößen         | 18-30 m <sup>2</sup>   |

**ROTEK**  
Handels GmbH

Handelsstr. 4  
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791  
Fax : +43-2246-20791-50  
<http://www.rotek.at>  
mail : [office@rotek.at](mailto:office@rotek.at)