

KLIMAAANLAGEN

ACP-12A-HR

PORTABEL SOMIT UNIVERSELL EINSETZBAR

3,5kW KÜHL- / 1,8kW HEIZLEISTUNG

ENERGIEKLASSE A, KÄLTEMITTEL R410A

MIT FERNBEDIENUNG

ZUSÄTZLICHER EXTERNER WASSERANSCHLUSS

ROTEK




Hochwertige Portable Klimaanlage für den universellen Einsatz mit ausgezeichneter Kühlleistung und hochwertigem Kompressor. Nach Montage des Abluftschlauches ist das Gerät betriebsbereit. Die integrierte Heizfunktion ist für Geräte dieser Bauform einzigartig. Das verwendete R410A Kältemittel entspricht den hohen Energieeffizienz Anforderungen der heutigen Zeit. Durch den guten EER Wert erhalten Sie 2.61 Watt Kühlleistung pro Watt verbrauchter elektrischer Energie. Durch die mitgelieferte Fernbedienung kann das Gerät bequem von bis zu 8 Meter Entfernung gesteuert werden. Der optional verwendbare Wasseranschluss bietet die Möglichkeit das Kondensat auf direktem Weg abzuleiten (ohne Verwendung des Wassertanks).

Technische Daten:

Kühl- / Heizleistung	3,5 kW (12.000 Btu/h) / 1,8 kW (6.000 Btu/h)
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen	1.340 W (6,1 A) / 1.800 W (8,2 A)
Energieeffizienz EER	2,61 W/W (8,9 Btu/Wh)
Energieklasse / Kältemittel	A / R410A
Entfeuchtungsleistung	1,7 Liter / Stunde
Volumen interner Wassertank	3,5 Liter mit Alarm und Überlaufschutz Anschluss für direkte Wasserabfuhr vorhanden
Luftdurchsatz	500 m ³ /Stunde
Lautstärke Lüfterstellung Hi/Med/Low	55 / 53 / 51 dB(A)
Timer	24 Std. Timer mit Ein- und/oder Ausschaltfunktion
Temperaturanzeige	LED, umschaltbar zwischen °Celsius und °Fahrenheit
Zieltemperatur	einstellbar 17-30°C bzw. 62-88°F
Abmessungen (BxTxH)	460 x 372 x 840 mm
Gewicht	42 kg
Zubehör im Lieferumfang	- Fernbedienung inkl. Batterien - Abluftschlauch (flexibel, Länge var. 50-160cm) - Fenstereinbausatz (var. 67,5-123cm) - Abluftadapter für mobilen Einsatz - Wandabschluss für fixe Montage (D=125mm)

Hohe Kühlleistung durch wasser-gekühlten Kondensator



LED Anzeige umschaltbar °C oder °F




Portabel daher universell einsetzbar



Flexibles Fenstereinbaukit 67,5-123cm



Flexibler Abluftschlauch 50-160cm



PTC Heizelement mit 1,8kW



ROTEK

Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at