

# WASSERPUMPE

WPG4-0250-22-H

**250 LITER/MINUTE FÖRDERKAPAZITÄT**  
**2.2 BAR FÖRDERDRUCK**  
**4-TAKT BENZINMOTOR HANDSTART**  
**GEEIGNET FÜR FREMDKÖRPER BIS 5MM**



# ROTEK

Saugseite und, Druckseite mit 1,5" Gewindeanschluss und abnehmbarem Pumpendeckel



Manueller Leistungsregler für Stufenlose Druckregelung



Mit Saugkorb, Anschlussstücke, und Schlauchschellen



Ausgezeichnete Leistung und geringes Gewicht machen diese Benzinmotorpumpe zur idealen Wahl für Industrie und Heimanwender. Die Pumpe ist geeignet für Schmutz- und Reinwasser mit Fremdkörper bis zu 5mm. Pumpengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Feinguss in Industriequalität. Pumpenrad aus Stahlguss. Selbstansaugend, mit eingebautem Fußventil. Abnehmbarer Pumpendeckel zum leichten Entfernen von Fremdkörpern.

## Technische Daten Pumpe:

Durchmesser Einlass / Auslass	40 mm (1,5") / 40 mm (1,5")
Gewindeanschluss	Saugseite: 1,5" AG, Druckseite: 1,5" AG
Saughöhe	max. 8 Meter
Druckhöhe	max. 22 m ( 2.2 Bar )
Förderkapazität	max. 250 Liter/Minute
Abmessungen (L x B x H)	440 x 300 x 410 mm
Gewicht / Tankvolumen	17 kg / 1.6 Liter
Schlauchanschluss	für 1,5" Schläuche im Lieferumfang enthalten
Fußventil	eingebaut

## Technische Daten Motor:

Type	Benzinmotor, Einzylinder 4-Takt, luftgekühlt
Hubraum	87 ccm
Leistungsdaten	max. 1.81 kW [2.4PS] @ 3.600 U/min
Starter	Handstart
Treibstoff	Normalbenzin 91
Lautstärke	78 dBA @ 4 Meter

**ROTEK**  
Handels GmbH

Handelsstr. 4  
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791  
Fax : +43-2246-20791-50  
<http://www.rotek.at>  
mail : [office@rotek.at](mailto:office@rotek.at)