

STROMERZEUGER

GD4WSS-YH Serie

50-150kW AUSGANGSLEISTUNG
400V NENNSPANNUNG, 50Hz
DIESELMOTOREN SHANGHAI DIESEL
TFW BRUSHLESS GENERATOREN

ROTEK

Umfangreiche Instrumentierung wie Öldruck, Voltmeter, Amperemeter, Öltemperaturanzeige

Optionaler Autotransferswitch (Notstartautomatik) zur automatischen Umschaltung bei Netzausfall



Abbildung:
GD4WSS-3-50kW-YH

Stromerzeuger für den Industrie und Gewerbebedarf.
 Dreiphasige bürstenlose Synchrongeneratoren

Optional:

- ATS (Notstromautomatik)

Type	GD4WSS-3-xxxkW-(Engine)-BL-YH						
Modell xxx	050	064	075	090	100	120	150
Leistung max [kW]	50	64	75	90	100	120	150
Nennspannung	400V mit elektronischer Spannungsregelung						
Nennfrequenz	50Hz / 60Hz, mechanische Regelung über ESP, einstellbar, opt. elektronische Regelung						
Generator	TFW Type, Brushless, mit elektronischer AVR, Isolationsklasse H						
Motor	4105ZD	6105D	6105ZD	6105ZLD	6105ZLD	6135JZD	6135AZD
Hersteller	Shanghai Diesel						
Startsystem - Kühlung	Wassergekühlt, mit Elektrostart, Starterbatterie (unbefüllt, ohne Säure) enthalten						
Zylinder / Hubraum [ccm]	4	6	6	6	6	6	6
Verbrauch [g/kW.h] <=	235	235	235	235	235	238	250
Tankvolumen	100L						
Abmessungen L (mm)	2416	2871	2871	2871	2952	2979	3610
Abmessungen B (mm)	1135	1200	1200	1200	1320	1320	1468
Abmessungen H (mm)	1640	1697	1679	1700	1803	2033	2078
Gewicht netto	1900	2120	2120	2190	2220	2440	3480

Diese Generatorserie kann Optional mit verschiedenen Motoren, Alternatoren und Controlpanels nach Kundenwunsch ausgestattet werden.
 Weitere Modelle bis 250kW auf Anfrage.
 Open Frame bis 1.6 MW auf Anfrage.

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
 Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
 mail : office@rotek.at